

EXTECH KASSABONPRINTERS

Robuuste lichtgewicht printers met draadloze opties



S2500 2.25" (57 mm)



S4500THS 4" (112 mm)



S3750THS 3" (80 mm)

De lichtgewicht robuuste kassabonprinters van Extech zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van mobiel computergebruik. Met een riemlus of een schouderriem kunt u ze gemakkelijk de hele dag dragen.

Door de verschillende communicatie-interfaces zijn de printers eenvoudig te verbinden met andere apparaten. Zowel de ingebouwde Bluetooth module als de 802.11b-opties zijn beschikbaar voor de meest geavanceerde draadloze communicatie. Een optionele ingebouwde 3-sporige magnetische kaartlezer en/of smart card-lezer maakt de printers nog veelzijdiger.

De printers zijn voorzien van flash-geheugen en zijn compatibel met MS-DOS en Windows met een handshake voor de hoogste snelheden. Stuurprogramma's zijn leverbaar voor Windows 95, 98, 2000, XP en afdrukprogramma's zijn leverbaar voor alle besturingssystemen van CE en Palm. De lithium-ion accu zorgt voor meer bonnen per acculading en het snelle afdrukken zorgt voor kortere wachttijden.

De printers zijn onderweg programmeerbaar voor het instellen van firmware, lettertypes en logo's zodat logo's, barcodes en andere grafische elementen eenvoudig toe te voegen zijn. Ingebouwde lettertypes maken afdrukken mogelijk van 10 tot 26 tekens per inch, afhankelijk van de module.

handheld
www.handheldbenelux.com

	S2500	S3750THS	S4500THS
Afmetingen (B x D x H)	107x138x68 mm (4,2" x 5,4" x 2,7")	120x152x57 mm (4,75" x 6,0" x 2,25")	190x165x70 mm (7,5" x 6,5" x 2,75")
Totaal gewicht, inclusief accu en papier	465g	580g	850g
SPECIFICATIES WERKOMGEVING			
Bedrijfstemperatuur	-10° tot 50°C (14° tot 122°F)	-10° tot 50°C (14° tot 122°F)	-10° tot 50°C (14° tot 122°F)
Opslagtemperatuur	-20° tot 60°C (-4° tot 60,00°F)	-20° tot 60°C (-4° tot 60,00°F)	-20° tot 60°C (-4° tot 60,00°F)
Vochtigheid	tot 90% RH, non-condensing	tot 90% RH, non-condensing	tot 90% RH, non-condensing
Vallen	IEC 68 gecertificeerd, 1,5 meter op beton		
AFDRUKMECHANISME			
Thermal dot line printing. Punten per regel:	384 (1. 89")	576 (2.83")	832 4.1")
Afdrukbreedte	48 mm (1, 89")	70 mm (2,83")	104 mm (4,1")
Resolutie	203 dpi/ 8 dots mm	203 dpi/ 8 dots mm	203 dpi/ 8 dots mm
Doorvoerdikte papier	0,125 mm	0,125 mm	0,125 mm
Afdruksnelheid	tot 2" per seconde (50 mm/sec) @ 7,2 Volt		
STANDAARDOPTIES			
Tekenreeks	ASCII International en IBM grafische set plus downloadoptie. Alle lettertypes zijn onderweg te downloaden		
Barcode	Codes 39, 128, 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8	Codes 39, 128, 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC/EAN-13, Codabar	Codes 39, 128, 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC/EAN-13, Codabar en 2-D Barcode (PDF 417)
Tekens per regel (softwarematig)	24, 32, 38, 40, 42, 4	36, 48, 57, 60, 63, 72	40 ou 80
Tekengrootte (H x B mm)	3x2, 3x1.5, 3x1.15, 3x1	3x2, 3x1.5, 3x1.15	@40 /ligne 23 x 20 @80 caract./ligne 23 x 10
Afdrukcontrast	Auto en door de gebruiker instelbaar	Auto en door de gebruiker instelbaar	Auto en door de gebruiker instelbaar
Uitvoer	Dubbele hoogte, dubbele breedte en vet, en op S45THS onderstrepen en negatief		
COMMUNICATIE			
Interface	RS232C en IrDA standaard; Bluetooth optie.S3750THS en S4500THS ook 802.11b als optie		
AFDRUKMEDIA			
Papierbreedte	57 mm (2.25")	80 mm (3.125")	112 mm (4.125")
Regels per afdruk/rol	5200 (1,5" doorsnede, 0,4" kern, ongeveer 60' lang	4400 (1,375" doorsnede, 0,4" kern, ongeveer 15 meter of 48' lang	4400 (2,0" doorsnede, 0,4" kern, ongeveer 100' lang
Rollen papier per lading	~6	~8	~4
VOEDING			
Accu	2 cels Lithium Ion, 2200 mAh	2 cels Lithium Ion, 2200 mAh	2 cels Lithium Ion, 2200 mAh
Herladen accu	Interne 180 min. snellader met auto-schakelaar om laden te stoppen; bescherming tegen overspanning, teveel stroom en oververhitting		
GEBRUIKERSINTERFACE			
Statusindicatoren	3 LED's (2 multifunctie) – Voeding/ERROR, Laden, Gereed/Fout	3 LED's (2 multifunctie) – Voeding/ERROR, Laden, Gereed/Fout	3 LED's (2 multifunctie) – Voeding/communicatiemodus, Accustatus/Laden, Gereed/Fout
Aansluitingen	RJ type (6 pin) voor gegevens-I/O, aansluiting gelijkstroom voor muuradapter, IrDA met Ambient Light Filter, ingebouwde Bluetooth radio module (optioneel) ingebouwde magneetkaartlezer (optioneel). S3750THS en S4500THS ook ingebouwde 802.11b radio (optioneel) ingebouwde smart card-lezer (optioneel)		
Opties	Riemplus (ook standaard geleverd), schouderriem, reservepapier (pak met vijf rollen), reserve-accu, spiraalsnoer (RJ naar D9)		

HHCS Handheld Benelux BV. (Handheld Benelux) is distributeur van robuuste PDA's en handheld computers voor de Benelux. Handheld Benelux en zijn partners leveren volledige mobiele oplossingen aan bedrijven in industrietakken zoals logistiek, bosbouw, openbaar vervoer, bouw, leger en beveiliging.

Handheld Benelux is een dochteronderneming van HHCS Handheld AB in Zweden, een bedrijf dat is gespecialiseerd in robuuste computeroplossingen voor veldwerk.

handheld

Handheld Benelux B.V.

Hofstraat 11 • 7411 PD Deventer, The Netherlands

Tel +31 570 78 90 38 • Fax +31 570 78 90 39

info@handheldbenelux.com • www.handheldbenelux.com